

DS-7216HGH1-M1 DVR TURBO HD

Fonctionnalité clé

Classification des cibles humaines et véhiculaires basée sur l'apprentissage profond

Détection de mouvement 2.0

Compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Entrée vidéo

HDTV/1/AHD/CVI/CVBS/IP

Audio via câble coaxial

Jusqu'à 18 entrées de caméra IP (jusqu'à 5 MP)

Capacité d'encodage jusqu'à 1080p Lite@15 ips

Max. 1200 m pour un signal HDTV 720p



Fonction intelligente

Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond 2.0

Compression et enregistrement

La compression vidéo H.265 Pro+ améliore l'efficacité de l'encodage et réduit les coûts de stockage des données .

Prise en charge de 1080p Lite sur tous les canaux. Lorsque 1080p Lite est activé, l'effet d'image est similaire à 1080p

Stockage et lecture

1 interface SATA (jusqu'à 10 To de capacité)

Recherche intelligente pour une lecture efficace

Accès réseau et Ethernet


Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau

Spécification

Détection de mouvement 2.0	
Analyse homme/véhicule	<p>La détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond 2.0 est activée par défaut pour tous les canaux analogiques, elle peut classer les humains et les véhicules et réduire considérablement les fausses alarmes causées par des objets tels que feuilles et lumières;</p> <p>La recherche rapide par objet ou type d'événement est prise en charge ;</p>
Enregistrement	
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'encodage	<p>Pour accéder au flux 1080p : 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Pour accéder au flux en définition standard : WD1/4CIF/VGA/CIF</p>
Fréquence d'images	<p>Grand public:</p> <p>Pour accéder au flux 1080p : 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)</p> <p>Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)</p> <p>Pour un accès au flux en définition standard : WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)</p> <p>Sous-flux :</p> <p>Pour accéder aux flux 1080p et 720p : CIF/QVGA à 15 ips</p> <p>Pour un accès au flux en définition standard : CIF/QVGA à 25 ips (P)/30 ips (N)</p>
Débit binaire de la vidéo	32 Kbps à 4 Mbps
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbps
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	<p>2 canaux (jusqu'à 18 canaux)</p> <p>Jusqu'à 5 MP de résolution</p> <p>Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264</p>
Entrée vidéo analogique	<p>16 canaux</p> <p>Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxiale</p>
Entrée HDTV1	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée CVBS	Soutien
Sortie HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA

Entrée audio	1 canal RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canaux via câble coaxial
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	Réutiliser la première entrée audio
Lecture synchrone	16 canaux
Réseau	
Bande passante totale	96 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Connexion à distance	128
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10/100 Mbps
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0
Général	
Alimentation électrique	12 VCC, 1,6 A
Consommation	≤ 10 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à +31 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pouces)
Poids	≤ 1,1 kg (sans disque dur, 2,4 lb)

Interface physique



Non.	Description	Non.	Description
1	Entrée vidéo et audio coaxiale	6	Interface USB
2	Interface HDMI	7	Interface réseau LAN
3	Interface VGA	8	Entrée d'alimentation 12 VDC
4	SORTIE AUDIO	9	Terre
5	ENTRÉE AUDIO		

Modèle disponible

DS-7216HGHI-M1

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

