

DS-KIS606-P

Kit d'interphone vidéo en réseau



Kit d'interphone vidéo en réseau pour villa

Bouton d'appel à une pression pour des appels plus faciles

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Appareil inclus : DS-KV6113-PE1(C) × 1, DS-KH6110-WE1 × 1, DS-KABV6113-RS × 1, PSU × 2

Adaptateur secteur inclus dans le package

Spécification

Poste de porte	
Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur haute performance intégré
BÉLIER	256 Mo
ROM	32 Mo
Paramètres vidéo	
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080p Sous-flux : 704 × 576p
Lentille	Caméra HD 2MP
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Champ de vision	Horizontale : 131°, Verticale : 78°
Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 Kbps
Paramètres de capacité	
Capacité d'utilisation	2000
Capacité des stations intérieures reliées	16
Capacité de la carte	10000
Protocole	
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP
Interfaces de l'appareil	
RS-485	1
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif
Entrée d'alarme	4
Contrôle de verrouillage	1 relais, max. 30 VDC 2 A
Bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
ALTÉRER	1
Général	
Bouton	1 bouton physique
Consommation d'énergie	< 10 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimension	138 mm × 65 mm × 27 mm (5,4" × 2,6" × 1,1")
Installation	Montage en surface

Niveau de protection	IP65
Indicateur	2
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard 12 V CC
Environnement d'application	De plein air
Poids	Poids net : 0,190 kg ; Poids brut : 0,414 kg
Station intérieure	
Paramètres du système	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
BÉLIER	128 Mo
ROM	16 Mo
Processeur	Processeur embarqué
Paramètres d'affichage	
Résolution d'affichage	480 × 272
Mode opératoire	Écran tactile capacitif avec 9 boutons tactiles
Taille de l'écran	Écran TFT couleur de 4,3 pouces
Taper	Écran TFT coloré
Paramètres vidéo	
Norme de compression vidéo	/
Résolution	/
Lentille	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Champ de vision	/
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Réglage du volume	Réglable
Débit binaire de compression audio	64 Kps
Paramètres de capacité	
Capacité de notification	200
Extensions intérieures reliées capacité	16
Station intérieure	
Wifi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Interfaces de l'appareil	
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
Général	
Consommation d'énergie	≤ 4 W
Bouton	9 boutons physiques
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard, 12 V CC
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)

Dimensions (L x l x H)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Dimensions (L × H × P)	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Installation	Montage mural, montage sur table
Environnement d'application	Intérieur
Niveau de protection	/
Poids	Avec emballage : 336,6 g Sans emballage : 197,8 g
Langue	Anglais, Français, Portugais, Portugais (Brésil), Espagnol, Russe, Allemand, Italien, Polonais, turc, vietnamien, arabe, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Letton, Norvégien Danois, Slovène, slovaque, suédois, finnois, chinois traditionnel, mongol, hébreu, kazakh, Ouzbek

Modèle disponible

DS-KIS606-P

Accessoire

Inclus

DS-KABV6113-RS

Station de porte de villa

Protection contre la pluie



Optionnel

DS-KABH6350-T



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

