

DS-PS1-E-WB

Avertisseur sonore externe sans fil

Le avertisseur sonore externe sans fil, prenant en charge la radio sans fil 433 MHz communication, protocole sans fil Tri-X, multiple méthodes d'inscription, communication sans fil bidirectionnelle, plusieurs sons d'alarme et une indication lumineuse stroboscopique sont utilisés pour une alerte d'alarme instantanée.



Caractéristiques principales

- Communication sans fil bidirectionnelle 433 MHz • Autonomie de la batterie de 3 ans (déclenchement toutes les deux semaines et alerte de 90 s à chaque déclenchement)
- Cryptage AES-128
- Panneau avant et arrière inviolables
- 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme de panique et alarme d'intrusion
- Décibel du buzzer : 110 dB
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Plusieurs méthodes d'inscription et conception d'installation facile • Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable
- Niveau de protection IP65

Modèle disponible

- DS-PS1-E-WB (433 MHz)



Modèle		DS-PS1-E-WB
RF	Fréquence	433 MHz
	Modulation	2GFSK
	Méthode	Communication bidirectionnelle
	Cryptage RF	AES-128
	Distance RF	900m (zone ouverte)
Électricité et batterie	Pouvoir	Batterie (méthode d'alimentation par défaut) ou 12 VDC
	Consommation	Consommation statique : 30 à 40uA
	Durée de vie de la batterie	4 CR123A, 3 ans de statut professionnel (déclenché toutes les deux semaines et alerte 90 s pour chaque déclenchement)
Interface et composant	Interrupteur d'alimentation	Soutenu
	Interrupteur anti-sabotage	Supporté, avant et arrière inviolable
	Indicateur	Indicateur : Rouge/Vert Lumière stroboscopique : Rouge/Bleu (blanc sur le conseil)
	Ronfleur	Décibel : 110 dB
Général	Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 90% (sans condensation)
	Couleur	Blanc
	Matériel	PC+ABS
	Dimensions (L × H × P)	190 × 200 × 47, 3 mm. (7,48" × 7,87" × 1,86")
	Poids	606,5 g (21,4 oz)
	Niveau de protection	IP65
	Installation	Montage mural
Approbations	FCC	Soutenu
	CE/CB	Soutenu
	RCM	Soutenu
	RoHS/Reach/DEEE	Soutenu

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com