

TÉLÉCOMANDE MULTI FONCTION

En 50131
GRADE 2 Class 1

Référence

LT5

La télécommande LT5 est un émetteur sans fil portable, longue portée, bidirectionnel, utilisable uniquement avec les panneaux de commande hybrides de la série P (P16, P32 ou P64) ou avec les panneaux de commande PAS dont le module d'extension sans fil EXT116S est connecté au bus système.



Caractéristiques	LT5
La description	Télécommande sans fil
Compatibilité	P16, P32, P64, EXT116s
Fréquence de fonctionnement	868 MHz et autres (dépend de la réglementation nationale)
Technologie bidirectionnelle	Oui
Gamme de communication dans la construction	Jusqu'à 100 m
Bouton pour choisir le mode d'armement et armer	Oui, le bouton A
Bouton pour désarmer un système	Oui, bouton D
Boutons supplémentaires pour contrôler le système	Oui, les boutons G et E
Bouton pour envoyer une commande et pour obtenir un statut du système d'alarme	Oui, le bouton S
Nombre de commandes de contrôle supplémentaires	12
Nombre de macro-commandes	8
Connexion sécurisée avec un code de décalage	Oui
Faible état de la batterie	Oui
Source de courant	CR2032, 3V
Vie de la batterie	<2 ans



TÉLÉCOMANDE MULTI FONCTION

En 50131
GRADE 2 Class 1

Couleur du corps de la télécommande	Noir ou blanc
Dimensions hors tout L x H x L en mm	33 mm x 73 mm x 11 mm
Humidité d'exploitation	0% - 70%
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à +50°C