

DS-1200KI

Clavier réseau



Clavier réseau complet

Prend en charge diverses caméras, NVR, DVR

Joystick flexible à 4 axes

Les boutons peuvent être utilisés pour exécuter des fonctions puissantes

L'écran 128 × 64 affiche toutes les informations importantes

Spécification

Interface	
Interface USB	1 × USB 2.0
Interface série	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps
Général	
Température de fonctionnement	-10 à +55° C (14 à 131° F)
Humidité de travail	10% à 90%
Poids net	≤ 1 kg (2,2 lb)
Dimensions (L × H × P)	435 mm × 110 mm × 193 mm (17,1 pouces × 4,3 pouces × 7,6 pouces)
Consommation d'énergie	≤ 4,5 W
Alimentation électrique	12 V CC
Afficher	Écran 128 × 64 pixels
Manette de jeu	Joystick à 4 axes
Certification	
Obtention de la certification	CE-EMC/CE-LVD/ROHS/CB/UL/FCC-SDoC/BIS

Modèle disponible

DS-1200KI

DS-1200KI(B)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq