

Écran plat interactif DS-
D5B65RB/EL de 65 pouces



Spécification

Modèle de produit	
Modèle de produit	DS-D5B65RB/EL
Panneau	
Épaisseur du verre	3,2 mm
Afficher	
Taille de l'écran	65 pouces
Rétroéclairage	DEL
Pas de pixel	0,124 (H) × 0,372 (V) mm
Résolution	3840 × 2160 à 60 Hz
Luminosité	400 cd/m ² typ.
Profondeur de couleur	10 bits
Temps de réponse	6 ms
Gamme de couleurs	72% NTSC
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Angle de vue	178° (H)/178° (V)
Durée de vie	50000 heures
Rapport hauteur/largeur	16 : 9
Brouillard de surface	25 % de brume
Touche	
Taper	Écran tactile infrarouge
Point de contact	Multitouch 40 points
Temps de réponse tactile	< 10 ms
Précision tactile	± 1 mm (≥ 90 % de la surface de contact)
Résolution tactile	32768 × 32768
Système intégré	
Système d'exploitation	Android 13.0
Mémoire	4 Go
Stockage intégré	32 Go
Processeur	Cortex-A55 × 4 (1,92 GHz)
GPU	Mali-G52 MP2 (2EE)
Fonctionnement interne	
Haut-parleur	Intégré 2 × 15 W;
Bluetooth	Le module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré prend en charge Bluetooth 5.1
Interface	
Entrée vidéo et audio	Entrée HDMI (HDMI 2.0) × 2, entrée audio × 1
Sortie vidéo et audio	Sortie audio × 1
Interface de contrôle	USB 2.0 tactile × 1, RS232 × 1
Interface réseau	Réseau local (100 Mbps) × 2 Point d'accès et station Wi-Fi
Interface de transmission de données	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 1 (Type-C ne prend en charge que l'USB 2.0)
NFC	Lecteur

Pouvoir	
Consommation en veille	0,5 W
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Accessoire	Support de montage mural, crochet, QSG, stylet d'écriture tactile x2, liste de colisage, câble d'alimentation de 1,5 m (norme européenne), télécommande.
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	10% à 90% HR

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

