

DS-KD-DIS

Poste de porte modulaire Pro série KD8



Module d'affichage du poste de porte modulaire

Écran LCD de 3,5 pouces avec affichage d'informations riches : numérotation, déverrouillage par code PIN, liste de contacts

Stockez jusqu'à 2000 contacts

Niveau de protection IP65

Compensation du rétroéclairage derrière le module

Prise en charge de plusieurs langues

Spécification




Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	8 Mo
BÉLIER	64 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	3,5 pouces
Mode opératoire	Boutons physiques
Taper	<small>Ecran TFT</small>
Résolution	320 × 480
Luminosité	Réglable, Max.250 cd/m2
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
<small>Champ de vision</small>	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Lumière supplémentaire	/
Norme de compression vidéo	/
Paramètres audio	
Entrée audio	/
Norme de compression audio	/
Sortie audio	/
Débit binaire de compression audio	/
Qualité audio	/
Réglage du volume	/
Capacité	
Capacité d'utilisation	/
Capacité du visage	/
Capacité de la carte	/
Capacité de la caméra réseau liée /	
Paramètres réseau	
Protocole réseau	/
Wifi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	/
Interface réseau	/
ALTÉRER	/
Bouton de sortie	/
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/

Carte TF	/
Sortie d'alarme	/
Contrôle de verrouillage	/
Entrée de contact de porte	/
Général	
Bouton	4 boutons physiques
Installation	Montage encastré, montage en saillie
Indicateur	/
Poids	/
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm (3,87" × 3,95" × 1,33")
Batterie	/
Environnement d'application	De plein air
Consommation d'énergie	2,5 W

Modèle disponible

DS-KD-DIS

Dimension















Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Optionnel

<p>DS-KD-ACW2 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACW3 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF2 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF3 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KA01-ZX-10 Kit de démonstration avec 2ème interphone vidéo</p> 
<p>DS-KABD8003-RS2 Protection contre la pluie de Porte modulaire</p> <p>Gare</p> 	<p>DS-KABD8003-RS3 Protection contre la pluie de Porte modulaire</p> <p>Gare</p> 	<p>DS-KH6320#EU&U K Série KH6 basée sur IP</p> <p>Station intérieure</p> 	<p>DS-KD-ACF3/Plastique 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF2/S 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 
<p>DS-KD-ACF3/S 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACW2/S 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD-ACW3/S 2ème interphone vidéo</p> <p>Supports</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B) Série KD8 modulaire</p> <p>Poste de porte</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B)S Série KD8 Pro</p> <p>Porte modulaire</p> <p>Gare</p> 
<p>DS-KD8003-IME1(B)NS Série KD8 Pro</p> <p>Porte modulaire</p> <p>Gare</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B)Surface Série KD8 Pro</p> <p>Porte modulaire</p> <p>Gare</p> 	<p>DS-KD8003Y-IME2/ S</p> <p>Unité principale à deux fils</p> 	<p>DS-KD8003Y-IME2/ NS</p> <p>Unité principale à deux fils</p> 	<p>DS-KH6320-CTE1 Série KH6 basée sur IP</p> <p>Station intérieure</p> 

				
DS-KD8003Y-IME2 Unité principale à deux fils	DS-KD-PMR Boucle d'induction Module	DS-KDE-ACR3 Interphone vidéo Supports	DS-KD-ACF2#EU 2ème interphone vidéo Supports	DS-KD-ACF3#EU 2ème interphone vidéo Supports
				
DS-KD-ACW2#EU 2ème interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW3#EU 2ème interphone vidéo Supports			
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

