

DS-KP9301-HE1 Téléphone SIP série KP9



En tant que téléphone IP d'entreprise haut de gamme avec système d'exploitation Android 9.0, le KP9301 offre aux utilisateurs une expérience de fonctionnement tactile plus intelligente et plus fluide. 112 touches DSS sur l'écran tactile couleur de 7 pouces, des applications tierces prises en charge, une interface USB/TF intégrée permettent une communication unifiée plus intelligente et plus simple. Associé à une caméra intégrée réglable, le KP9301 peut fournir un son et une vidéo de qualité supérieure pour la conférence de groupe.

20 lignes SIP, point d'accès SIP

Caméra 1080P intégrée

Le système Android 9.0 offre une expérience de fonctionnement plus intelligente et plus fluide pour les utilisateurs

112 touches DSS à une touche sur un écran tactile couleur de 7 pouces

Prise en charge du codec vidéo H.264, pour les appels vidéo SIP, surveillance vidéo RTSP

Prend en charge la visualisation vidéo en direct et l'ouverture des portes avec un dispositif de portier vidéo

Deux ports Ethernet Gigabit, alimentation PoE standard

Compatible avec les principales plateformes : Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

*En tant que Téléphone IP d'entreprise haut de gamme avec système d'exploitation Android 9.0, Le KP9301 est doté d'un écran tactile couleur de 7 pouces, d'applications tierces prises en charge et d'une interface USB/TF intégrée qui permet une communication unifiée plus intelligente et plus simple. Associé à une caméra intégrée réglable, Le KP9301 peut fournir un superbe audio et vidéo pour la conférence de groupe.

Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Android 9.0
ROM	4 Go
BÉLIER	2 Go
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile
Taper	IPS
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	Caméra HD 2 MP
Résolution	2 députés
Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone vocal HD ; Combiné HAC
Norme de compression audio	G.711A/U, G.729AB, ilBC, G.722, Opus
Sortie audio	Haut-parleur vocal HD (combiné/mains libres, réponse en fréquence de 0 à 7 kHz)
Qualité audio	Annuleur d'écho acoustique (AEC) en duplex intégral, réduction du bruit (NR), perte de paquets dissimulation (PLC)
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Lignes de communication	20 lignes SIP
Capacité de contact	Annuaire téléphonique local : 2000 Répertoire téléphonique distant : XML/LDAP, 2000
Capacité du journal des appels	1000 appels entrants/sortants/manqués
Paramètres réseau	
Protocole réseau	SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261) sur Protocole UDP/TCP/TLS, RTP, RTCP, SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, H TTP/HTTPS, TR-069
Wifi	/
Interfaces de l'appareil	
Interface réseau	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatifs
USB	1 USB2.0, réservé
Carte TF	Max jusqu'à 128 G (réservé)
Entrée d'alimentation	1, 5 VCC
Interface de communication	2 RJ-9, combiné × 1
Sortie vidéo	1, réservé
Général	
Bouton	5 touches, dont 1 touche Accueil, 1 touche Retour, 1 touche Mains libres et 2 touches de contrôle du volume (haut/ bas)
Installation	Support de bureau, montage mural
Indicateur	Rouge : appel et message en attente

Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	Support de bureau (angle 1) : 254,8 mm x 154,9 mm x 202,8 mm ; Support de bureau (angle 2) : 254,8 mm x 167,8 mm x 182,4 mm ; Fixation murale : 254,8 mm x 118,4 mm x 206,9 mm
Alimentation électrique	5 VCC, IEEE802.3af, PoE standard
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	PoE : 3,11 W à 10,76 W Adaptateur : 2,38 W à 8,4 W
Langue	Anglais, galicien, chinois simplifié, danois, tchèque, chinois traditionnel, russe, Italien, français, allemand. Hébreu, espagnol, catalan, turc, hongrois, slovène, coréen, néerlandais, ukrainien, portugais, polonais, philippin, indonésien, letton, lituanien, malais, roumain, slovaque, finnois, suédois, vietnamien, grec, bulgare, serbe, arabe, persan, thaï

Modèle disponible

DS-KP9301-HE1

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

