



## Point d'accès de vidéoconférence GVC3210

Le GVC3210 est un point d'accès de vidéoconférence innovant, idéal pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution de vidéoconférence d'utilisation facile mais puissante. Grâce à des résolutions de vidéos haut de gamme jusqu'à une capacité HD de 4 K, le GVC3210 transforme toute vidéoconférence en expérience puissante, claire et formatrice. Conçu pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leur solution fonction de leurs besoins de communications spécifiques, le GVC3210 peut s'associer à la plupart des services de vidéoconférence et de cyberconférence pour créer un système de conférence multipoint. Ce point d'accès de vidéoconférence fonctionne sur le système d'exploitation Android™. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser toutes les applications de communication ou de conférence Android. Le GVC3210 est équipé de la technologie sophistiquée « bouclier antibruit » pour bloquer le bruit de fond et optimiser la qualité audio. Parmi les autres caractéristiques, il y a notamment une gamme avancée de 4 microphones à capacité de formation de faisceau, capteur CMOS de 16 M pixels haut de gamme avec ePTZ pour faciliter les réglages de la caméra et Miracast sans fil pour un partage de contenu pratique. Ce point d'accès de vidéoconférence simple mais puissant est le choix idéal pour les PME à la recherche d'une option économique qui offre les fonctionnalités haut de gamme nécessaires à des communications professionnelles de haute qualité.



Qualité vidéo nette jusqu'à une résolution de 4 K\*



Fonctionne sur le système d'exploitation Android 6.x



Bluetooth intégré pour hautparleurs, micros et claviers  
Bluetooth, échange de données, etc.



WiFi bande intégrée pour appareil avec service de vidéoconférence et de cyberconférence



Gamme de 4 micros intégrés avec formation de faisceau, prise en charge d'équipement audio externe et technologie innovante « bouclier antibruit »



Caméra avancée avec capteur CMOS de 16 pixels, objectif grand angle couvrant des champs FOV

de 90 et ePTZ pour des réglages simples de la caméra



Prise en charge du partage de contenu sans fil Miracast pour partager une présentation avec les participants à la conférence



Une entrée HDMI, deux sorties HDMI et deux ports USB intégrés

Protocoles/Normes	SIP, RFC3261, BFCP, T.124, RTP/RTCP, H.264/AVC, H.265/HEVC, A/RTP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, FTP, NTP, STUN, LDAP, DAP, TR069 (en cours), 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, H.323
Caméra	1/2,3 p.p., 1,6 Mégapixels CMOS, sortie 4K (2160p)
Objectif	Champ de vision 90°, ePTZ (zoom 3x)
Interface réseau	Port RJ45 10/100/1000 Mbps
	WiFi bande 802.11 a/b/g/n/ac intégré (2,4 GHz et 5 GHz)
	Bluetooth Bluetooth 4.0 + EDR intégré
Sorties vidéo	2 HDMI 1.4 jusqu'à 4K (2160p) avec CEC
Entrées vidéo	1 HDMI 1.4 avec une résolution jusqu'à 1080p
Microphone/Hautparleur	Gamme de 4 micros intégrés @@@
Télécommande	Bluetooth et infrarouge avec pavé tactile multitouches
Ports auxiliaires	2 ports USB 2.0, microSD, bouton de réinitialisation
Codecs vocaux	Prend en charge G.711µ/a, G.722 (bande large), iLBC, Opus, G.722.1, G.722.1c, G.729A/B, DTMF en bande étendue
Codecs vidéo	H.264 B/P/MP/HP, résolution vidéo jusqu'à 4K (2160p), fréquence d'images jusqu'à 30 ips, débit binaire jusqu'à 4 Mbps
Résolutions vidéo	4K (2160p@30ips) pour 4096 Kbps, 1080p@30ips pour 1024Kbps, 720p@30ips pour 512 Kbps, 4CIF pour 128 Kbps
Capacité 4K	<p>Bénéficiez d'une qualité vidéo nette jusqu'à une résolution de 4K*</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le GVC3210 utilise une résolution de 4K pendant un appel vidéo, le champ de vision de 90°. EPTZ n'est pas pris en charge. Le GVC3210 prend en charge un champ de vision de 90°. Veuillez installer le GVC3210 dans la position offrant la meilleure vue de la conférence si vous envisagez d'utiliser la résolution de 4K.</li> <li>Lorsque le GVC3210 utilise une résolution de 4K, l'enregistrement local n'est pas pris en charge.</li> <li>Lorsque le GVC3210 utilise une résolution de 4K, le port de sortie 2 HDMI n'est pas pris en charge. Les utilisateurs ne peuvent utiliser que le port de sortie 1 HDMI pour un écran.</li> </ol>
Résolutions du contenu (partage d'écran)	<p>Entrée : VGA, S-VGA, XGA, 1280x600, WXGA, SXGA, 1440x900, XGA+, 720p, 1600x1200, 1080p (HDMI), jusqu'à 60 ips</p> <p>Codage : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080</p> <p>Sortie : 720p, 1080p</p>
	Double diffusion BFCP, résolution vidéo (jusqu'à 4K 2160p@30ips) + résolution de contenu (jusqu'à 1080p@15ips)
Caractéristiques audio	AEC, ANS, AGC, bouclier antibruit, PLC, CNG/VAD
Caractéristiques vidéo	FECA, affichage dynamique, fonction « image sur l'image », fonction « image hors image », sous-titrage numérique
Fonctions de téléphonie	Mise en attente, transfert (sans condition/sans réponse/occupé), répertoire téléphonique téléchargeable (XML, LDAP), appel en attente, historique des appels, plan de numérotation flexible, sonneries musicales personnelles, échec et redondance du service.
Exemples d'applications	Google Hangouts, Microsoft Lync, navigateur Web, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, calendrier Google, import/export des données sur le téléphone via Bluetooth, etc. API/SDK disponible pour le développement d'applications personnalisées avancées.
Déploiement des applications	Permet le développement, le téléchargement et l'exécution de diverses applications conformes au système d'exploitation Android 6.0 sur l'appareil intégré avec le contrôle de configuration
	QoS QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1p) et niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sécurité	Mots de passe utilisateur et administrateur, authentification par MD5 et MD5sess, fichier de configuration crypté AES 256 bit, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès au support 802.1x
Prise en charge multilingue	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, turc, polonais, chinois, coréen, japonais et plus
Mise à jour/configuration	Mise à jour du micrologiciel via TFTP/HTTP/HTTPS ou par téléchargement HTTP local, configuration de masse par fichier de configuration XML crypté AES
Alimentation et économie d'énergie	Entrée : 100~240Vac 50/60hz; sortie : 12V/2A 24W
Contenu de l'emballage	Système de vidéoconférence GVC3210, télécommande, 4 piles AA, câble d'alimentation universel, câble réseau (1,5 m), 2 câbles HDMI (un câble de 1,5 m et un de 5 m), chiffon de nettoyage pour objectif, kit de montage, guide d'installation rapide, licence GPL
Dimensions et poids	80 mm (H) x 46,5 mm (L) x 270 mm (L)
Température et humidité	Fonctionnement : 0°C à 40°C Stockage : 10°C à 60°C Humidité : 10% à 90%, sans condensation
Conformité	FCC : FCC Part 15B ; Part 15C ; Part 15E ; UL 60950 (adaptateur de courant) CE : EN 5032 ; EN 5024 ; EN 6100032 ; EN 6100033 ; EN 609501 ; EN 3014891/17 ; EN 300328 ; EN 3018 ; EN 62311 ; EN 62479 ; RoHS RCM : AS/NZS CISPR 24 ; AS/NZS 60950,1 ; AS/NZS 4268 ANATEL

\*Android est une marque enregistrée par Google, LLC.

11.2019.01