

DS-K1107AE Lecteur de cartes



Équipé du processeur haute vitesse 32 bits

Protocole RS-485 et Wiegand (W26/W34) et protocole OSDP

Module de lecture de carte EM intégré (fréquence : 125 kHz)

Prend en charge l'alarme anti-sabotage

Buzzer intégré pour identifier l'état de lecture

Fonction de mise à niveau en ligne

Conception du chien de garde pour se réparer lui-même en cas d'exception, afin de garantir la longue durée de vie du lecteur

Spécification

Interface	
ALTÉRER	Soutien
RS-485	Soutien
Wiegand	1 (réglé via un commutateur DIP)
Authentification	
Fréquence de lecture des cartes	125 kHz
Général	
Alimentation électrique	12 V CC
Consommation d'énergie	≤ 2 W
Température de fonctionnement	-20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions	115 mm × 44 mm × 22 mm (4,53" × 1,73" × 0,87")
Installation	Montage mural avec vis ; Ne supporte pas le boîtier de commande
Poids	Poids brut : 0,24 kg (0,53 lb) Poids net : 0,13 kg (0,29 lb)
Ronfleur	Soutien

Modèle disponible

DS-K1107AE

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq