

## DSK7P03

### Bouton de sortie et d'urgence



Nouvelle version du DSK7P03, il y a " /T" dans l'étiquette

Panneau en acier inoxydable, indicateur LED

Dimensions (L x l x H) : 86 x 86 x 25,7 mm (3,39 x 3,39 x 1,01").

## Spécification

Général	
Alimentation électrique	30 VCC, 1 A
Température de fonctionnement	20 °C à 50 °C (4 °F à 122 °F)
Humidité de travail	0 à 95% (humidité relative)
taille Dimensions	86 mm × 86 mm × 25,7 mm (3,39" × 3,39" × 1,01"). 0,2 kg (0,44 lb)
Poids	0,2 kg (0,44 lb)
Matériel	Panneau : acier inoxydable
Type de porte	Tous types de cadres de portes étroites Contact NO/NC/COM
Sortie de signal	Contact NO/NC/COM
Test de vieillissement	Déjà passé 1 million de fois le test de vieillissement
Bouton de sortie	
Contact de sortie	Contact NO/NC/COM
Test de vieillissement	Déjà passé 1 million de fois le test de vieillissement
Porte adaptée	Tous types de cadres de portes étroits

## Modèle disponible

DSK7P03/T

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

