

DS-3E0518P-E

Commutateur PoE non géré Gigabit 16 ports



Commutateur réseau de couche 2 conçu pour la transmission de données vidéo

16 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps, 1 port Ethernet de liaison montante 10/100/1000 Mbps et 1 port SFP de liaison montante 10/100/1000 Mbps

Normes réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z disponibles

IEEE 802.3 af et alimentation PoE élevée

Commutation par stockage et retransmission

Sûr et fiable grâce à une protection contre les surtensions élevées de 6 kV

Plug and Play garantit simplicité et commodité.

Spécification

Modèle		DS-3E0518P-E
Général	Coquille	Matériau métallique
	Poids net	2,67 kg (5,89 lb)
	Poids brut	3,53 kg (7,78 lb)
	Dimensions (L × H × P)	440,0 mm × 44,0 mm × 220,8 mm (17,3" × 1,7" × 8,7")
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
	Humidité de fonctionnement	5% à 95% (sans condensation)
	Humidité relative	5% à 95% (sans condensation)
	Alimentation électrique	100~240 V CA, 50/60 Hz, max. 4 A
	Consommation électrique maximale	250 W
	Consommation électrique au repos	20 W
	Mode d'installation	Montage sur bureau, rack (équipé d'oreilles de montage)
	Protection contre les surtensions	6 kV
	Réseau Paramètres	Ports
Tableau d'adresses MAC		8 K
Capacité de commutation		36 Gbit/s
Taux de transfert de paquets		26,784 Mpps
Cache interne		4,1 Mbits
Alimentation PoE Fournir	Norme PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Broche d'alimentation PoE	Extrémité : 1/2(+), 3/6(-)
	Port PoE	PoE : ports 1 à 16
	Puissance maximale du port	30 W
	Budget d'alimentation PoE	230 W
Approbation	CEM	FCC (47 CFR Partie 15, Sous-partie B), CE-EMC (EN 55032 : 2015+A11 : 2020, EN CEI 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011+A1 : 2014, EN 55035 : 2017+A11 : 2020), IC (ICES-003 : Édition 7 : 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32 : (2015)
	Sécurité	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014 (Deuxième Edition), CE-LVD (EN 62368-1 : 2014+A11 : 2017)
	Chimie	CE-RoHS (2011/65/UE)

Modèle disponible

DS-3E0518P-E

Accessoire

Facultatif

HK-SFP-1.25G-20-1550 Module SFP	HK-SFP-1.25G-20-1310 Module SFP	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM Module SFP	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF Module SFP
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq